

## Telefonie-Fehler beheben

Mit dieser Anleitung ist es möglich, die Einstellungen auf den Telekom-Routern Smart3 und Smart4 zu verändern, damit die Telefonie mit anderen Teilnehmern, die einen Glasfaser-Anschluß mit einer Fritz-Box haben wieder funktioniert. Bitte die folgenden Schritte ausführen und zum Schluß speichern:

### Wie gelange ich zu den Einstellungen meines Speedport Routers?

So gelangen Sie zu der Benutzeroberfläche Ihres Speedport Routers:

- 1 Verbinden Sie Ihren Laptop oder PC mit dem Speedport über ein Netzwerk-Kabel (gelbe LAN-Buchse) oder per WLAN.
- 2 Öffnen Sie einen Browser (z. B. Microsoft Edge oder Google Chrome).
- 3 Geben Sie in die Adresszeile "<http://speedport.ip>" oder "<http://192.168.2.1>" ein. Bei den Routern Speedport LTE und LTE 2 geben Sie "<http://speedport.ip>" oder "<http://192.168.1.1>" ein. Bestätigen Sie mit Enter.
- 4 Es öffnet sich die Anmeldeseite Ihres Speedports. Geben Sie das **Gerätepasswort** Ihres Routers ein und klicken Sie auf "Login". Bei erfolgreicher Anmeldung befinden Sie sich im Konfigurationsmenü.

Das Gerätepasswort finden Sie auf der Rückseite des Routers



Telefonie

Rufnummernzuordnung

Telefonbuchse

DECT-Basisstation

IP-Telefonanlage

**Einstellung Rufnummern**

Rufnummernnutzung

**Sicherheitseinstellungen**

Hohe Sprachqualität (HD Voice)

Wahlverzögerung

Statusnachricht

Nummernspeicher (Speeddial)

Anruflisten

Telefonbuch

### Sicherheitseinstellungen zu Telekom-Rufnummern

Ihr Speedport kann Telefongespräche zwischen Ihrem Anschluss und der Telekom verschlüsseln. Sie können hier einstellen, ob und in welchem Umfang sie diese Funktion nutzen möchten.

Aus

Stufe 1

Stufe 2

[Was ist das?](#)

[Was ist das?](#)

Abbrechen

**Speichern**

1

2

3

4